

Fetchmail

Um die Mails aus einem vorhandenen Postfach abzuholen konfiguriere ich fetchmail für den Benutzer.

Fetchmail muss dann allerdings manuell gestartet werden.

Starten: "fetchmail -vvvv" - die vielen V's für die sehr verbose Ausgabe.

Stoppen: "fetchmail -q" - stoppt den Daemon Prozess

Um Fetchmail als Daemon laufen zu lassen muss dies zugelassen werden.

Dafür in den Defaults "START_DAEMON" auf "yes" setzen.

```
sudo vi /etc/default/fetchmail

# This file will be used to declare some vars for fetchmail
#
# Uncomment the following if you don't want localized log messages
# export LC_ALL=C

# If you want to specify any additional OPTION to the start
# scripts specify them here
# OPTIONS=...

# Declare here if we want to start fetchmail. 'yes' or 'no'
START_DAEMON=yes
```

Die Benutzerkonfiguration erfolgt in ~/.fetchmailrc

```
set daemon 10           # Abfrageintervall 10 sec - nur zum testen
set syslog
set postmaster root

set no bouncemail

defaults:
timeout 300
antispam -1
batchlimit 100
```

```
poll imap.strato.de
proto imap
user "user@amrhein.info"
is parallels          # lokales Postfach
pass "XXXXXX"
folder "testmails"    # abzuholender Ordner
ssl
sslproto tls
fetchall
nokeep
```

Revision #1

Created 1 October 2023 08:54:32 by Gerald Amrhein

Updated 1 October 2023 09:08:06 by Gerald Amrhein